



ZDOKONALENÝ NÁSTUPCE
NEJOBLÍBENĚJŠÍ PILY CS-500ES.

CS-501SX

Motorová pila

Pila CS-501SX není pouhým nástupcem pily CS-500ES. Pila doznala mnohých vylepšení, jako jsou např. zvýšení výkonu, snížení hmotnosti, dekompresní ventil, boční napínání řetězu. Obsluha jistě také ocení průhlednou palivovou nádrž a zachytávače šroubu u krytu spojky, díky nimž nedochází ke ztrátě těchto šroubů. Pila CS-501SX je profesionální pilou s **magnesiovým rámem** a integrovanou klikovou skříní. Tato pila je **nejlehčí pilou** ve své třídě s velice nízkými emisemi a výborným poměrem hmotnosti a výkonu. Pila je vybavena **technologíí G-FORCE pro odsávání nečistot, regulovatelným dávkování maziva řetězu a ručně odnímatelným krytem vzduchového filtru**. Další konkurenční výhodou pily je **kovaná lišta s delší životností a odolností**. Zadní rukojeť je vybavena antivibračním pryžovým systémem pro větší komfort obsluhy. Pila disponuje **ručně odnímatelným krytem vzduchového filtru**. Stejně tak již tato pila splňuje limity emisí druhého stupně.



| | | | |
|---|-----------------|--|------------|
| obsah motoru (cm ³) | 50,2 | vibrace přední rukojeť (m/s ²) | 5,2 |
| výkon (kW/HP) | 2,57/3,5 | vibrace zadní rukojeť (m/s ²) | 5,4 |
| hmotnost (kg) | 4,7 | dopor. max. otáčky (r/m) | 13 500 |
| vnější rozměry (mm) | 395 x 235 x 290 | dopor. otáčky. na prázdko (r/m) | 2 700 |
| kapacita palivové nádrže (ml) | 500 | mazání řetězu | s regulací |
| kapacita olejové nádrže na mazání řetězu (ml) | 280 | rozteč řetězu (palce) | 0,325 |
| spotřeba paliva při maxim. výkonu (kg/h) | 1,13 | rozchod vodící lišty (palce) | 0,058 |
| akustický tlak (dB(A)) | 103,6 | základní lišta (cm/palce) | 40/16 |

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

