

## SPECIFIKACE

MODEL	CS-2511TES		
<b>Vnější rozměry:</b> délka x šířka x výška	mm	243 x 205 x 196	
<b>Hmotnost:</b> Pila bez vodící lišty a řetězu, nádrž prázdná	kg	2,3	
<b>Objem:</b> Palivová nádrž Nádrž na olej na mazání řetězu Palivo (poměr směsi)  Olej (řetězový olej)	ml ml	190 140 Doporučuje se bezolovnatý benzín s oktanovým číslem nejméně 89. Nepoužívejte benzín s metylalkoholem nebo s více než 10% etyl alkoholu. Doporučená směs: 50 : 1 (2%) pro normu oleje ISO-L-EDG (ISO/CD13738), JASO FC, FD a ECHO Premium 50:1. Speciální řetězový nebo motorový olej.	
<b>Vodící lišta:</b>		Vodící lišta s řetězkou	Vodící lišta s velmi malým rádiusem lišty - Carving
<b>Řezná délka:</b> Všechny specifikované řezné délky vodící lišty	mm	200, 250, 300	200, 250
<b>Řetěz:</b> Rozteč Tloušťka unášecích článků Typ vodící lišty Tloušťka vodící lišty Typ řetězu  Rychlost řetězu při max. rychlosti pily  Mazání	mm mm cm mm  m/s	9,53 (3/8 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25, 30 (ECHO) 1,27 (0,050 palce) Carlton N1C-BL Oregon 91PX 24,2  Regulovatelné automatické	6,35 (1/4 palce) 1,27 (0,050 palce) 20, 25 (ECHO) 1,27 (0,050 palce)  Oregon 25AP 21,5  olejové čerpadlo
<b>Řetězka:</b> Specifikovaný počet zubů		6	8
<b>Motor:</b> Typ Karburačtor Magneto Zapalovací svíčka Startér Přenos energie Zdvihový objem motoru Maximální výkon brzdy podle ISO 7293 Doporučená maximální rychlost s řeznými nástroji Doporučené otáčky chodu naprázdno	ml (cm <sup>3</sup> ) kW r/min r/min	Vzduchem chlazený dvoutaktní jednoválcový motor Membránový Setrvačnický magneto, CDI systém NGK CMR7H Startovací šňůra "ES START" (viz strana 2) Automatická odstředivá spojka 25,0 1,1 12700 3200 (2800-3600)	
<b>Akustický tlak:</b> (ISO 22868) $L_{pAeq}$ Odchylka	dB(A) dB(A)	99,6 1,5	
<b>Zaručená hladina akustického výkonu:</b> (2000/14/EC) $L_{WAav}$	dB(A)	112	
<b>Vibrace:</b> (ISO 22867) Deklarované hodnoty $a_{hveq}$ Přední rukojeť Zadní rukojeť Odchylka	m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup> m/s <sup>2</sup>	3,5 4 1,3	
<b>Další součástky:</b>		Přední chránič ruky, pojistka páčky plynu, zachycovač řetězu, brzda řetězu, anti-vibrační prvek, síťka lapače jisker	
<b>Na přání</b>		Zubová opěrka	