



LEHKÝ VYŽÍNAČ PRO MAJITELE
DOMŮ S VĚTŠÍM POZEMKEM.

SRM-222ES

Motorový vyžínač

Jedná se o vyžínač s **odlehčeným startem** pro vyžínání větších ploch. **Nízká váha** umožňuje **lehkou manipulaci** při práci, zejména v nedostupném terénu a kolem překážek. Své zákazníky si najde především mezi majiteli domu, kteří hledají výkonný



dvoutaktní vyžínač. Model SRM-222ES je nástupnický model SRM-220ES, kde došlo k mnoha vylepšením (např. došlo ke **zvýšení výkonu motoru a zrychlení akcelerace** díky zvýšenému kompresivnímu poměru, úpravě spalovací komory, zlepšení těsnění válců a sání a úpravě karburátoru; dále také došlo ke **snížení spotřeby paliva**). **Nízká hladina vibrací** je kombinována s **přesnou rovnováhu a vynikající kvalitou zpracování** s cílem zajistit delší služby a vynikající výkon. Stejně tak již tento vyžínač splňuje limity emisí druhého stupně. V primární výbavě je nůž, struna pak jako příslušenství.



obsah motoru (cm ³)	21,2	vibrace levá rukojeť (m/s ²)	3,7
výkon (kW/HP)	0,71/0,95	dopor. max. otáčky (r/m)	11 000
hmotnost (kg)	4,9	dopor. otáčky. na prázdko (r/m)	3 000
vnější rozměry (mm)	1 760 x 655 x 420	hnací hřídel (typ)	flexibilní
kapacita palivové nádrže (ml)	400	hnací hřídel (průměr v mm)	6,1
spotřeba paliva při maxim. výkonu (l/h)	0,45	závit žacího mechanismu	levotoč. M10x25
akustický tlak (dB(A))	92,9	převodový poměr redukce	1,36
vibrace pravá rukojeť (m/s ²)	2,9	standardní sečící zařízení	3-zubý nůž (Ø230 mm)

Vzhledem k neustálému vývoji produktů si společnost vyhrazuje právo změnit design, specifikace a vybavení bez předchozího upozornění.

